



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
360	1400	750	850	



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
580	1600	750	1150	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 20LW	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	20 kVA/16 kW	
	Moc awaryjna LTP	22 kVA/17,6 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V/230V	
SILNIK	Ampery	28,9 A	
	Model	KOHLER KDW1404	
	Moc silnika	22 kW	
	Ilość cylindrów	4	
	Chłodzenie silnika	Cieczą	
PALIWO	Pojemność silnika	1372 cm ³	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	5,8 L/h	
	Pojemność zbiornika	50 L	
	Producent	LINZ / ZANARDI	
	Typ	Szczotkowa	
INNE	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 400V 32A / 1 CEE 230V 16A	
	Średnica wydechu		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	N.D.
OPCJE	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
	Transport	Zestaw transportowy przyczepa	
	Inne	Podgrzewanie silnika	
OPCJE	Inne	Auto tankowanie	
	Inne	Układ SZR	