



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
120	850	550	650	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
210	1200	600	936	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 10MDE	EY 10MDE-S
NAPIĘCIE	Moc awaryjna LTP	10 kVA/8 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	230 V	
SILNIK	Ampery	43,5 A	
	Model	KOHLER KD330/2	
	Moc silnika	8,5 kW	
	Ilość cylindrów	2	
PALIWO	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
	Pojemność silnika	654 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDNIKA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	2 L/h	
	Pojemność zbiornika	4 L	26 L
	Producent	LINZ	
INNE	Typ	Bezszcotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 5%	
UWAGA	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
	Gniazda podłączeniowe	1x230V schuko 16A / 1 CEE 230V 16A	
	Średnica wydechu	35 mm	42 mm
OPCJE	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA = 97 dB
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 50	
	Transport	Zestaw transportowy	
	Inne	Haki do przenoszenia	
OPCJE	Inne	Powiększony zbiornik do 25 L	
	Inne	Układ SZR	