



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
245	1100	650	800	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
440	1450	800	1050	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 20MDE	EY 20MDE-S
NAPIĘCIE	Moc awaryjna LTP	20 kVA/16 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	230 V	
SILNIK	Ampery	87 A	
	Model	KOHLER KD625/2	
	Moc silnika	17,1 kW	
	Ilość cylindrów	2	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
PALIWO	Pojemność zbiornika	10 L	50 L
	Rodzaj paliwa	Diesel	
	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	4,2 L/h	
PRĄDZNICA	Producent	LINZ	
	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
INNE	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 230V 16A / 1 CEE 230V 125A	
	Średnica wydechu	40 mm	42 mm
UWAGA	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	N.D.
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 50	
	Transport	Zestaw transportowy	
	Inne	Haki do przenoszenia	
	Inne	Układ SZR	
	Inne		