



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
240	1100	700	800	



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
430	1450	800	1050	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 20TDE	EY 20TDE-S
NAPIĘCIE	Moc awaryjna LTP	20 kVA/16 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V/230V	
SILNIK	Ampery	28,9 A	
	Model	KOHLER KD625/2	
	Moc silnika	17,1 kW	
	Ilość cylindrów	2	
PALIWO	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
	Pojemność silnika	1248 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny	
PALIWO	Rodzaj paliwa	Diesel	
	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	4,2 L/h	
PRĄDNIKA	Pojemność zbiornika	10 L	50 L
	Producent	LINZ	
	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 400V 32A / 1 CEE 230V 16A	
	Średnica wydechu	40 mm	42 mm
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	N.D.
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
OPCJE	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
	Transport	Zestaw transportowy	
	Inne	Haki do przenoszenia	
OPCJE	Inne		
	Inne	Układ SZR	