



Waga	Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
90	850	550	650

PARAMETRY TECHNICZNE		EY STD
NAPIĘCIE	Moc awaryjna LTP	4,6 kVA/3,7 kW
	Obroty RPM	3000
	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400V / 230V
	Ampery	7,2 A
SILNIK	Model	KOHLER KD350
	Moc silnika	4,2 kW
	Ilość cylindrów	1
	Chłodzenie silnika	Powietrzem
	Pojemność silnika	349 cm <sup>3</sup>
PALIWO	Rozruch	Ręczny
	Rodzaj paliwa	Diesel
	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	1 L/h
PRĄDNIKA	Pojemność zbiornika	4,3 L
	Producent	LINZ
	Typ	Szczotkowa
	Regulator napięcia	AVR
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1
INNE	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%
	Napięcie akumulatora	-
	Napięcie ładowarki	-
	Gniazda podłączeniowe	1x400V CEE 16A / 1 CEE 230V 16A
	Średnica wydechu	33 mm
UWAGI	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = -
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy	
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh
OPCJE	Redukcja układu wydechowego	Fi 33 do fi 40
	Transport	Zestaw transportowy
	Inne	Haki do przenoszenia
	Inne	Zbiornik paliwa 25L