



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
105	850	550	650	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
170	1200	600	936	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 5TDE	EY 5TDE-S
NAPIĘCIE	Moc awaryjna LTP	4,6 kVA/3,7 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V/230V	
SILNIK	Ampery	7,2 A	
	Model	KOHLER KD350	
	Moc silnika	4,2 kW	
	Ilość cylindrów	1	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
PALIWO	Pojemność silnika	349 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDNIKA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	1 L/h	
	Pojemność zbiornika	4,3 L	26 L
	Producent	LINZ	
	Typ	Szczotkowa	
INNE	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda połączeniowe	1 CEE 400V 32A / 1 CEE 230V 16A	
	Średnica wydechu	33 mm	42 mm
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA = 97 dB
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
OPCJE	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	
OPCJE	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
	Transport	Zestaw transportowy	
	Inne	Haki do przenoszenia	
	Inne	Powiększony zbiornik do 25 L	
Inne	Układ SZR		