



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
475	1400	700	1000	



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
630	1600	750	1050	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 20K	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	20 kVA/16 kW	
	Moc awaryjna LTP	22 kVA/17,6 kW	
	Obroty RPM	1500	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V +N	
SILNIK	Ampery	29 A	
	Model	KOHLER KDW1903M	
	Standard emisji	EU STAGE III	
	Moc silnika	17,7 kW	
	Ilość cylindrów	3	
PALIWO	Chłodzenie silnika	Cieczą	
	Pojemność silnika	1861 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny	
PALIWO	Rodzaj paliwa	Diesel	
	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	4,5 L/h	
PRĄDNICA	Pojemność zbiornika	50 L	
	Producent	LINZ / MECCALTE	
	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 400V 32A / 1 CEE 230V 16A	
	Średnica wydechu	48 mm	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 68 dB
OPCJE	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
	Transport	Zestaw transportowy przyczepa	
	Inne	Podgrzewanie silnika	
OPCJE	Inne	Auto tankowanie	
	Inne	Układ SZR	