



| Waga |        | Wymiary |        |  |
|------|--------|---------|--------|--|
| kg   | L [mm] | W [mm]  | H [mm] |  |
| 535  | 1400   | 700     | 1000   |  |



| Waga |        | Wymiary |        |  |
|------|--------|---------|--------|--|
| kg   | L [mm] | W [mm]  | H [mm] |  |
| 690  | 1700   | 750     | 1050   |  |

| PARAMETRY TECHNICZNE |  | EY 27K                               |            |  |
|----------------------|--|--------------------------------------|------------|--|
| NAPIĘCIE             | Moc ciągła PRP                                 | 27 kVA/21,6 kW                       |            |  |
|                      | Moc awaryjna LTP                               | 30 kVA/24 kW                         |            |  |
|                      | Obroty RPM                                     | 1500                                 |            |  |
|                      | Częstotliwość                                  | 50 Hz                                |            |  |
|                      | Napięcie                                       | 400V +N                              |            |  |
| SILNIK               | Ampery   | 39 A                                 |            |  |
|                      | Model  | KOHLER KDW2504 M                     |            |  |
|                      | Standard emisji                                | EU STAGE III                         |            |  |
|                      | Moc silnika                                    | 22,8 kW                              |            |  |
|                      | Ilość cylindrów                                | 4                                    |            |  |
| PALIWO               | Chłodzenie silnika                             | Cieczą                               |            |  |
|                      | Pojemność silnika                              | 2482 cm <sup>3</sup>                 |            |  |
|                      | Rozruch  | Elektryczny                          |            |  |
| PRĄDNICA             | Rodzaj paliwa                                  | Diesel                               |            |  |
|                      | Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu        | 5,2 L/h                              |            |  |
|                      | Pojemność zbiornika                            | 50 L                                 |            |  |
| INNE                 | Producent                                      | LINZ / MECCALTE                      |            |  |
|                      | Typ  | Szcotkowa                            |            |  |
|                      | Regulator napięcia                             | AVR                                  |            |  |
|                      | Współczynnik mocy cos                          | cos 1faz. = 0,8                      |            |  |
| UWAGA                | Zakres regulacji napięcia                      | +/- 1%                               |            |  |
|                      | Napięcie akumulatora                           | 12V                                  |            |  |
|                      | Napięcie ładowarki                             | 12V                                  |            |  |
|                      | Gniazda podłączeniowe                          | 1 CEE 400V 63A / 1 CEE 230V 16A      |            |  |
| OPCJE                | Średnica wydechu                               | 48 mm                                |            |  |
|                      | Gwarantowany poziom mocy akustycznej           | N.D.                                 | LWA= 68 dB |  |
|                      | Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy |                                      |            |  |
|                      | Transport                                      | Bezpłatny na terenie Polski          |            |  |
| OPCJE                | Serwis zerowy                                  | Bezpłatny przed wysyłką              |            |  |
|                      | Gwarancja door to door                         | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |            |  |
|                      | Redukcja układu wydechowego                    | Fi 30 do fi 40                       |            |  |
| OPCJE                | Transport                                      | Zestaw transportowy przyczepa        |            |  |
|                      | Inne   | Podgrzewanie silnika                 |            |  |
|                      | Inne   | Auto tankowanie                      |            |  |
|                      | Inne   | Układ SZR                            |            |  |