



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
765	1650	850	2000	



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
945	2000	850	1270	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 40K		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	40 kVA/32 kW		
	Moc awaryjna LTP	44 kVA/35,2 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	57,7 A		
	Model	KOHLER KDW2504 MT		
	Standard emisji			
	Moc silnika	38 kW		
	Ilość cylindrów	4		
PALIWO	Chłodzenie silnika	Ciecżą		
	Pojemność silnika	2482 cm <sup>3</sup>		
	Rozruch	Elektryczny		
PRĄDNICA	Rodzaj paliwa	Diesel		
	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	7,5 L/h		
	Pojemność zbiornika	75 L		
INNE	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	Szcotkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
UWAGA	Zakres regulacji napięcia	+/- 1%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 400V 63A / 1 CEE 230V 16A		
OPCJE	Średnica wydechu			
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 70 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
OPCJE	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40		
	Transport	Zestaw transportowy przyczepa		
OPCJE	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Inne	Auto tankowanie		
	Inne	Układ SZR		