



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
230	1400	700	850	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
380	1600	750	1050	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 5LWS	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	5 kVA/4 kW	
	Moc awaryjna LTP	5,5 kVA/4,4 kW	
	Obroty RPM	1500	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V +N	
SILNIK	Ampery	8 A	
	Model	KOHLER KDW702	
	Moc silnika	5 kW	
	Ilość cylindrów	2	
	Chłodzenie silnika	Cieczą	
PALIWO	Pojemność silnika	686 cm ³	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	1,3 L/h	
	Pojemność zbiornika	50 L	
	Producent	LINZ / MECCALTE	
	Typ	Szczotkowa	
INNE	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda połączeniowe	1 CEE 400V 16A / 1 CEE 230V 16A	
	Średnica wydechu	48 mm	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 67 dB
OPCJE	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
	Transport	Zestaw transportowy przyczepa	
	Inne	Podgrzewanie silnika	
OPCJE	Inne	Auto tankowanie	
	Inne	Układ SZR	