



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
1400	2400	1100	2250	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
1910	3200	1100	2000	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY150F		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	150 kVA/120 kW		
	Moc awaryjna LTP	165 kVA/132 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	216 A		
	Model	FPT NEFN67TM4 Stage II		
	Moc silnika	149 kW		
	Ilość cylindrów	6		
	Chłodzenie silnika	Cieczą		
PALIWO	Pojemność silnika	6700 cm <sup>3</sup>		
	Rozruch	Elektryczny		
	Rodzaj paliwa	Diesel		
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	28,5 L/h		
	Pojemność zbiornika	250 L		
	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	Bezszcotkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda podłączeniowe	złącze kablowe		
UWAGA	Średnica wydechu	114 mm		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 70 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40		
	Transport			
	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Inne	Auto tankowanie		
	Inne	Układ SZR		