



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
1450	2400	1100	2250	



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
1960	3200	1100	2000	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY170F	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	170 kVA/136 kW	
	Moc awaryjna LTP	187 kVA/149,6 kW	
	Obroty RPM	1500	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V +N	
SILNIK	Ampery	246 A	
	Model	FPT NEFN67TM4 Stage II	
	Moc silnika	149 kW	
	Ilość cylindrów	6	
	Chłodzenie silnika	Ciecżą	
PALIWO	Pojemność silnika	6700 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	28,5 L/h	
	Pojemność zbiornika	250 L	
	Producent	LINZ / MECCALTE	
	Typ	Bezsztokowa	
INNE	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda połączeniowe	złącze kablowe	
	Średnica wydechu	114 mm	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 70 dB
OPCJE	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
	Transport		
	Inne	Podgrzewanie silnika	
	Inne	Auto tankowanie	
	Inne	Układ SZR	