



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
750	1650	850	1500	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
1060	2000	850	1275	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY30F	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	30 kVA/24 kW	
	Moc awaryjna LTP	33 kVA/26,4 kW	
	Obroty RPM	1500	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V +N	
SILNIK	Ampery	44 A	
	Model	FPT S8000AM1 Stage II	
	Moc silnika	28 kW	
	Ilość cylindrów	3	
	Chłodzenie silnika	Cieczą	
PALIWO	Pojemność silnika	2900 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	4,8 L/h	
	Pojemność zbiornika	750 L	
	Producent	LINZ / MECCALTE	
	Typ	Bezszytkowa	
INNE	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
UWAGA	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
	Gniazda połączeniowe	3F 63A / 1F 16A	złącze kablowe
	Średnica wydechu		
OPCJE	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 70 dB
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
OPCJE	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40	
OPCJE	Transport		
	Inne	Podgrzewanie silnika	
	Inne	Auto tankowanie	
OPCJE	Inne	Układ SZR	