



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
810	1650	850	2000	



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
1120	2000	850	1275	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY40F		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	40 kVA/32 kW		
	Moc awaryjna LTP	44 kVA/35,2 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	58 A		
	Model	FPT F32SM1A		
	Moc silnika	38 kW		
	Ilość cylindrów	4		
	Chłodzenie silnika	Cieczą		
PALIWO	Pojemność silnika	3200 cm ³		
	Rozruch	Elektryczny		
	Rodzaj paliwa	Diesel		
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	8 L/h		
	Pojemność zbiornika	75 L		
	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	Bezszcotkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda podłączeniowe	3F 63A / 1F 16A	złącze kablowe	
UWAGA	Średnica wydechu			
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 68 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40		
	Transport			
	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Inne		Auto tankowanie	
	Inne		Układ SZR	