



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
3500	3450	1550	2100

Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
4600	4850	1850	2580

PARAMETRY TECHNICZNE		EY500F	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	500 kVA/400 kW	
	Moc awaryjna LTP	550 kVA/440 kW	
	Obroty RPM	1500	
	Częstotliwość	50 Hz	
SILNIK	Napięcie	400V + N	
	Ampery	722 A	
	Model	FPT CURSOR13TE7	
	Moc silnika	421 kW	
PALIWO	Ilość cylindrów	6	
	Chłodzenie silnika	Cieczą	
	Pojemność silnika	12880 cm ³	
	Rozruch	Elektryczny	
PRĄDZNICA	Rodzaj paliwa	Diesel	
	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu		
	Pojemność zbiornika	400 L	
	Producent	LINZ / MECCALTE	
INNE	Typ	Bezszcotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
UWAGA	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
	Gniazda podłączeniowe	złącze kablowe	
	Średnica wydechu	200 mm	
OPCJE	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	N.D.	LWA= 70 dB
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego		
	Transport		
	Inne	Podgrzewanie silnika	
Inne	Auto tankowanie		
Inne	Układ SZR		