



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
345	1400	700	850

Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
495	1600	700	1050

PARAMETRY TECHNICZNE		EY14P		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	14 kVA/11,2 kW		
	Moc awaryjna LTP	15,4 kVA/12,3 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	21 A		
	Model	Perkins 403A-15G1 / EU Stage 0		
	Moc silnika	12 kW		
	Ilość cylindrów	3		
	Chłodzenie silnika	Cieczą		
PALIWO	Pojemność silnika	1496 cm <sup>3</sup>		
	Rozruch	Elektryczny		
	Rodzaj paliwa	Diesel		
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	2,8 L/h		
	Pojemność zbiornika	50 L		
	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	szczotkowa		
	Regulator napięcia			
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
	Zakres regulacji napięcia	+/- 1%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda podłączeniowe	3F 5P 32A / 1F 3P 16A	złącze kablowe	
UWAGA	Średnica wydechu	48 mm		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej 7m	N.D.	LWA= 67 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego			
	Transport			
	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Inne			
	Auto tankowanie			
	Inne			
	Układ SZR			