



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
420	1400	700	850

Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
570	1600	700	1050

PARAMETRY TECHNICZNE		EY20P	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	20 kVA/16 kW	
	Moc awaryjna LTP	22 kVA/17,6 kW	
	Obroty RPM	1500	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400V +N	
SILNIK	Ampery	29 A	
	Model	PERKINS 404A-22G1 / EU Stage 0	
	Moc silnika	18,4 kW	
	Ilość cylindrów	4	
	Chłodzenie silnika	Cieczą	
PALIWO	Pojemność silnika	2216 cm ³	
	Rozruch	Elektryczny	
	Rodzaj paliwa	Diesel	
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	4 L/h	
	Pojemność zbiornika	50 L	
	Producent	LINZ / MECCALTE	
	Typ	szczotkowa	
INNE	Regulator napięcia		
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 1%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V	
UWAGA	Gniazda podłączeniowe	3F 5P 32A / 1F 3P 16A	złącze kablowe
	Średnica wydechu	48 mm	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej 7m	N.D.	LWA= 68 dB
OPCJE	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy		
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna	
	Redukcja układu wydechowego		
	Transport		
	Inne	Podgrzewanie silnika	
Inne	Auto tankowanie		
Inne	Układ SZR		