



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
700	1650	850	1500	

Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
880	2000	850	1275	

PARAMETRY TECHNICZNE		EY30F		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	30 kVA/24 kW		
	Moc awaryjna LTP	33 kVA/26,4 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	44 A		
	Model	Perkins 1103A-33G Stage 0		
	Moc silnika	27,7 kW		
	Ilość cylindrów	3		
	Chłodzenie silnika	Cieczą		
PALIWO	Pojemność silnika	3300 cm <sup>3</sup>		
	Rozruch	Elektryczny		
	Rodzaj paliwa	Diesel		
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	5,4 L/h		
	Pojemność zbiornika	75 L		
	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	Bezszytkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
	Zakres regulacji napięcia	+/- 1%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda połączeniowe	3F 63A / 1F 16A	złącze kablowe	
UWAGA	Średnica wydechu	60 mm		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej 7m	N.D.	LWA= 70 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego	Fi 30 do fi 40		
	Transport			
	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Inne		Auto tankowanie	
	Inne		Układ SZR	