



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
765	1650	850	1600

Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
945	2000	850	1275

PARAMETRY TECHNICZNE		EY45P		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	45 kVA/36 kW		
	Moc awaryjna LTP	49,5 kVA/39,6 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	65 A		
	Model	PERKINS 1103A-33TG1 / EU Stage 0		
	Moc silnika	41,3 kW		
	Ilość cylindrów	3		
	Chłodzenie silnika	Cieczą		
PALIWO	Pojemność silnika	3300 cm ³		
	Rozruch	Elektryczny		
	Rodzaj paliwa	Diesel		
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	8 L/h		
	Pojemność zbiornika	75 L		
	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	bezszcotkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
	Zakres regulacji napięcia	+/- 1%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda podłączeniowe	3F 5P 63A / 1F 3P 16A	złącze kablowe	
UWAGA	Średnica wydechu	60 mm		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej 7m	N.D.	LWA= 68 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego			
	Transport			
	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Auto tankowanie			
	Układ SZR			