



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
1025	2100	1000	2000

Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
1325	2300	1050	1550

PARAMETRY TECHNICZNE		EY80P		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	80 kVA/64 kW		
	Moc awaryjna LTP	88 kVA/70,4 kW		
	Obroty RPM	1500		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	400V +N		
SILNIK	Ampery	116 A		
	Model	PERKINS 1104A-44TG2 / EU Stage 0		
	Moc silnika	71,9 kW		
	Ilość cylindrów	4		
	Chłodzenie silnika	Cieczą		
PALIWO	Pojemność silnika	4400 cm ³		
	Rozruch	Elektryczny		
	Rodzaj paliwa	Diesel		
PRĄDZNICA	Maksymalne spalanie przy 75% obciążeniu	14 L/h		
	Pojemność zbiornika	120 L		
	Producent	LINZ / MECCALTE		
	Typ	bezszytkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 0,8		
	Zakres regulacji napięcia	+/- 1%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V		
	Gniazda podłączeniowe		złącze kablowe	
UWAGA	Średnica wydechu	89 mm		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej 7m	N.D.	LWA= 69 dB	
	Czujnik poziomu oleju, Zabezpieczenie prądnicy			
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
OPCJE	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna		
	Redukcja układu wydechowego			
	Transport			
	Inne	Podgrzewanie silnika		
	Inne			Auto tankowanie
	Inne			Układ SZR