



Waga	Wymiary		
	L [mm]	W [mm]	H [mm]
110	1150	900	1000

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 10TC
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	10 kVA/8 kW
	Moc awaryjna LTP	11 kVA/8,8 kW
	Obroty RPM	3000
	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400V/230 V
SKRZYŃNIA	Ampery	14,4 A
	Moc ciągnika Hp	20
	Obroty rpm	435
	Przełożenie skrzyni biegów	1:6.9
PRĄDNICIA	Pojemność oleju w skrzyni biegów L	0,5
	Producent	ZANARDI
	Typ	Synchroniczna, samowzbudna
	Regulator napięcia	AVR
	Ilość faz	3
	Regulacja napięcia	Samoczynna transformatorowa
	Dokładność napięcia	+/- 5%
	Akceptowalne przeciążenie	10%
	Poziom zabezpieczeń	IP 21
Gniazda podłączeniowe	1 CEE 230V 16A / 1 CEE 400V 63A	
OPCJE UWAGA	Voltomierz, Zabezpieczenie prądniczy	
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką
OPCJE UWAGA	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna
	Zabezpieczenie prądniczy	IP44
	Panel elektryczny	IP44 (Voltomierz, Amperomierz, Częstotliwość)
OPCJE UWAGA	Inne	