



Waga	Wymiary		
	L [mm]	W [mm]	H [mm]
223	1150	900	1000

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 25TCS
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	25 kVA/20 kW
	Moc awaryjna LTP	27,5 kVA/22 kW
	Obroty RPM	1500
	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400V/230 V
SKRZYŃNIA	Ampery	36,1 A
	Moc ciągnika Hp	45
	Obroty rpm	430
	Przełożenie skrzyni biegów	1:3.5
PRĄDNICĄ	Pojemność oleju w skrzyni biegów L	0,5
	Producent	LINZ
	Typ	Synchroniczna, samowzbudna
	Regulator napięcia	AVR
	Ilość faz	3
	Regulacja napięcia	Samoczynna transformatorowa
	Dokładność napięcia	+/- 5%
	Akceptowalne przeciążenie	10%
	Poziom zabezpieczeń	IP 23
	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 230V 16A / 1 CEE 400V 32A
OPCJE UWAGA	Voltomierz, Zabezpieczenie prądnicy	
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką
OPCJE UWAGA	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna
	Zabezpieczenie prądnicy	IP44
	Inne	Panel Voltomierz, Amperomierz, Częstotliwość
	Inne	