



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
370	1100	900	1300

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 50TCS
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	50 kVA/40 kW
	Moc awaryjna LTP	55 kVA/44 kW
	Obroty RPM	1500
	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400V/230 V
	Ampery	72,2 A
SKRZYŃKA	Moc ciągnika Hp	100
	Obroty rpm	395
	Przełożenie skrzyni biegów	1:3.8
	Pojemność oleju w skrzyni biegów L	0,5
PRĄDNICA	Producent	LINZ
	Typ	Synchroniczna, samowzbudna
	Regulator napięcia	AVR
	Ilość faz	3
	Regulacja napięcia	Samoczynna transformatorowa
	Dokładność napięcia	+/- 1%
	Akceptowalne przeciążenie	10%
	Poziom zabezpieczeń	IP 21
	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 230V 16A / 1 CEE 400V 125A
OPCJE UWAGA	Voltomierz, Amperomierz, Częstotliwość, Zabezpieczenie prądnic	
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna
OPCJE UWAGA	Zabezpieczenie prądnic	IP44
	Inne	
	Inne	