



Waga	Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
100	1150	900	1000

PARAMETRY TECHNICZNE		EY 6TC
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	6 kVA/4,8 kW
	Moc awaryjna LTP	6,6 kVA/5,3 kW
	Obroty RPM	3000
	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400V/230 V
SKRZYŃNIA	Ampery	8,7 A
	Moc ciągnika Hp	20
	Obroty rpm	435
	Przełożenie skrzyni biegów	1:6.9
PRĄDNICĄ	Pojemność oleju w skrzyni biegów L	0,5
	Producent	ZANARDI
	Typ	Synchroniczna, samowzbudna
	Regulator napięcia	AVR
	Ilość faz	3
	Regulacja napięcia	Samoczynna transformatorowa
	Dokładność napięcia	+/- 5%
	Akceptowalne przeciążenie	10%
	Poziom zabezpieczeń	IP 23
OPCJE UWAGA	Gniazda podłączeniowe	1 CEE 230V 16A / 1 CEE 400V 63A
	Voltomierz, Zabezpieczenie prądniczy	
	Transport	Bezpłatny na terenie Polski
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna
OPCJE UWAGA	Zabezpieczenie prądniczy	IP44
	Panel elektryczny	IP44 (Voltomierz, Amperomierz, Częstotliwość)
	Inne	